

## ПОТОПЯЕМИ ПОМППИ СЕРИЯ HYDRO

## SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS



---

Потопяемите помпи от серията HYDRO са предназначени за изпомпване на чиста и замърсена вода, съдържаща **твърди частици и абразиви, в зависимост от конкретния модел.**

Ширината на отворите на решетката определя максималния размер на твърдите частици, които могат да преминават през помпата. Помпите могат да бъдат използвани като преносими помпи или във фиксирани инсталации с ел. табло и поплавък. Те имат високи енергетически показатели.

Материали на основните детайли- чугун, антикорозионна алуминиева сплав, с гумено покритие на износващите се части за моделите за абразиви.

РН на водата 5-8; максимална дълбочина на потапяне- 20 метра.

---

ЦЕНОВА ЛИСТА 2018

Цените са без ДДС, франко склад Видин.

## СЕРИЯ HYDRO

Потопяема електрическа помпа за отводняване на чиста и мръсна вода  
*Submersible electric pumps for drainage clear and dirty water*



Напрежение 400V ~3 - power supply voltage 400V ~3  
 Двигател двуполюсен , 3000 об/мин - 2 pole motor  
 Дължина на кабела 5- 10m - cable length 10m

Код Code	Модел Model	Мощност Power		Работен обхват От...до		Присъединя ване	Макс размер частици	Цена лв без ДДС
		kW	HP	Q [l/s]	H [m]			
113000102	HYDRO 8XT	0,7	0,95	0,5/5,5	10,8/2,4	G 1½	8 мм	546.00
119000302	HYDRO 9XT	0,9	1,2	1/8	14/2,5	G 2	8 мм	624.00
126000302	HYDRO 11XT	1,4	1,9	1/10	17,7/4,2			670.00

Версия с поплавков превключвател .../G - Versions with float switch .../G

114000102	HYDRO 8XT/G	0,7	0,95	0,5/5,5	10,8/2,4	G 1½	8 мм	636.00
120000302	HYDRO 9XT/G	0,9	1,2	1/8	14/2,5	G 2	8 мм	714.00

Акcesoар - Accessories

Codice Code	Descrizione - Description		Цена лв без ДДС
8640X	Коляно Hose connection elbow	G 1½ - Ø40	20.00
908659		G 2 - Ø50	27.00



## СЕРИЯ HYDRO

### Потопяема електрическа помпа за отводняване на чиста и мръсна вода

*Submersible electric pumps for drainage clear and dirty water*



Напрежение **230V** - power supply voltage 230V ~1

Двигател двуполюсен , **3000 об/мин** - 2 pole motor

Дължина на кабела- **10m** - cable length 10m

Вградена термозащита до **1 kW** - built-in thermal protection up to 1kW

Кутия с кондензатор с термична защита от свръхток и бутон за нулиране - capacitor box with thermal overcurrent protection and reset button

Код Code	Модел Model	Мощност Power		Работен обхват От...до		Присъединя ване	Макс размер частици	Цена лв без ДДС
		kW	HP	Q [l/s]	H [m]			
128000302	<b>HYDRO 10M</b>	1	1,4	1/7	16,5/1	G 1½	<b>6 мм</b>	<b>804.00</b>
132000302	<b>HYDRO 15M</b>	1,4	1,9	1/12	14,1/2,8	G 2	<b>6 мм</b>	<b>990.00</b>
138000302	<b>HYDRO 20M</b>	1,8	2,4	1/14	16,3/2			<b>1020.00</b>
175000302	<b>HYDRO 15MAP</b>	1,4	1,9	1/6	27/5,2	G 1½	<b>6 мм</b>	<b>966.00</b>
179000302	<b>HYDRO 20MAP</b>	1,8	2,4	1/7	29,5/2			<b>990.00</b>

### Версия с поплавков превключвател .../G - Versions with float switch .../G

129000302	<b>HYDRO 10M/G</b>	1	1,4	1/7	16,5/1	G 1½	<b>6 мм</b>	<b>859.00</b>
133000302	<b>HYDRO 15M/G</b>	1,4	1,9	1/12	14,1/2,8	G 2	<b>6 мм</b>	<b>1 208.00</b>
139000302	<b>HYDRO 20M/G</b>	1,8	2,4	1/14	16,3/2			<b>1 240.00</b>
176000302	<b>HYDRO 15MAP/G</b>	1,4	1,9	1/6	27/5,2	G 1½	<b>6 мм</b>	<b>1 187.00</b>
180000302	<b>HYDRO 20MAP/G</b>	1,8	2,4	1/7	29,5/2			<b>1 212.00</b>

## СЕРИЯ HYDRO

Потопяема електрическа помпа за отводняване на чиста и мръсна вода  
*Submersible electric pumps for drainage clear and dirty water*



Напрежение 400V ~3 - power supply voltage 400V ~3  
 Електродвигател 3000об/мин 2 полюса- 2 pole motor  
 Дължина на кабела 10m - cable length 10m

Код Code	Модел Model	Мощност Power		Работен обхват От...до		Присъединяване Outlet	Макс размер частици	Цена лв без ДДС
		kW	HP	Q [l/s]	H [m]			
130000302	HYDRO 10T	1	1,4	1/7	16,5/1	G 1½	6 мм	751.00
134000302	HYDRO 15T	1,1	1,5	1/12	18,5/5			764.00
140000302	HYDRO 20T	1,8	2,4	1/14	16,3/2	G 2	6 мм	964.00
142000302	HYDRO 30T	2,2	3	1/15	18,5/2			989.00
181000302	HYDRO 20TAP	1,8	2,4	1/7	29,5/2	G 1½	6 мм	930.00

Версия с поплавков превключвател .../G - Versions with float switch .../G

131000302	HYDRO 10T/G	1	1,4	1/7	16,5/1	G 1½	6 мм	973.00
137000302	HYDRO 15T/G	1,1	1,5	1/12	18,5/5			986.00
141000302	HYDRO 20T/G	1,8	2,4	1/14	16,3/2	G 2	6 мм	1 186.00
143000302	HYDRO 30T/G	2,2	3	1/15	18,5/2			1 211.00
182000302	HYDRO 20TAP/G	1,8	2,4	1/7	29,5/2	G 1½	6 мм	1 152.00

## СЕРИЯ HYDRO

**Потопяема електрическа помпа за отводняване на чиста и мръсна вода**  
*Submersible electric pumps for drainage clear and dirty water*



**Напрежение 230V ~1** - power supply voltage 230V ~1

**Електродвигател 3000 об/мин 2 полюса** - 2 pole motor

**Дължина на кабела 10m** - cable length 10m

**Кондензаторна кутия с термична защита от свръхток и бутон за нулиране** - capacitor box with thermal overcurrent protection and reset button

**Присъединяване резба G2½; G3 мъжка резба при запитване** - Hose connection G2½; G3 male threaded on request

Код Code	Модел Model	Мощност Power		Работен обхват От...до		Присъединяване Outlet	Макс размер частици	Цена лв без ДДС
		kW	HP	Q [l/s]	H [m]			
146011302	HYDRO N1100M	2,2	3	2/15	15/5	Ø70	6 мм	2 424,00

Акcesoари - Accessories

Код Code	Описание - Description	Цена лв без ДДС
908713	<b>Cintura con anodi sacrificali</b> - Sacrificial anodes belt HYDRO N1100...; 40T; 50T	180,00



## СЕРИЯ HYDRO

### Потопяема електрическа помпа за отводняване на чиста и мръсна вода

*Submersible electric pumps for drainage clear and dirty water*



**Напрежение 400V ~3** - power supply voltage 400V ~3

**Електродвигател 3000 об/мин 2 полюса** - 2 pole motor

HYDRO N1100T; 40T; 50T: **дължина на кабел 10m** - cable length 10m

HYDRO 2400; 3200; 4200; 4500: **дължина на кабел 20m** - cable length 20m

**\* присъединяване G 2½; G 3 мъжка резба при запитване**

\* hose connection G 2½; G 3 male threaded on request

**\*\* присъединяване фланец Ø70 или мъжка резба G 2½, при запитване**

\*\* hose connection Ø70 or G 2½ male threaded on request

**\*\*\* присъединяване резба, мъжка G 4, при запитване**

\*\*\* hose connection G 4 male threaded on request

Код Code	Модел Model	Мощност Power		Работен обхват От...до		присъединяване Outlet	Макс размер частици	Цена лв без ДДС
		kW	HP	Q [l/s]	H [m]			
147011302	HYDRO N1100T	2,2	3	2/15	15/5	Ø70*	6 мм	1 524.00
148011302	HYDRO 40T	3,5	4,7	2/20	20,5/4			1 680.00
149031302	HYDRO 50T	4,1	5,5	2/28	22,9/3,8	G 3**	6 мм	2 040.00
151011304	HYDRO 2400BP	5	6,8	2/37,5	22,2/2	Ø100***	6 мм	3 060.00
153011304	HYDRO 3200BP	7	9,5	2/50	22,6/2			3 240.00
155011304	HYDRO 4200BP	8,1	11	2/50	26/3			3 780.00
159011304	HYDRO 2400AP	5	6,8	2/12	30/11			3 264.00
160011304	HYDRO 3200AP	7	9,5	2/12	35/18			3 360.00

### Акcesoари - Accessories

Код Code	Артикул - Description	Цена лв без ДДС
908713	Cintura con anodi sacrificali - Sacrificial anodes belt HYDRO N1100...; 40T; 50T	360.00
908714	Cintura con anodi sacrificali - Sacrificial anodes belt HYDRO 2400...; 3200...; 4200BP; 4500BP	400.00



## СЕРИЯ HYDRO

Потопяема електрическа помпа за отводняване на чиста и мръсна вода  
*Submersible electric pumps for drainage clear and dirty water*



Напрежение 400V ~3 - power supply voltage 400V ~3  
 Електродвигател 3000 об/мин 2 полюса - 2 pole motor  
 Lunghezza cavo 20m - cable length 20m

\* присъединяване резба G 6 мъжко, при запитване

\* hose connection G 6 male threaded on request

\*\* присъединяване G 4 мъжко, при запитване

\*\* hose connection G 4 male threaded on request

Код Code	Модел Model	Мощност Power		Работен обхват От...до		Присъединяване Outlet	Макс размер частици	Цена лв без ДДС
		kW	HP	Q [l/s]	H [m]			
163021324	HYDRO 11K2BP	11	14,9	5/60	28,5/2	Ø150*	6 мм	7 245.00
167021324	HYDRO 15K2BP	15	20,4	5/70	31,5/2			7 820.00
165011324	HYDRO 11K2AP	11	14,9	5/30	53/9,5	Ø100**	6 мм	7 475.00
169011324	HYDRO 15K2AP	15	20,4	5/40	56/2			8 050.00
171021324	HYDRO 22K2	22	30	20/90	32/5	Ø150*	7 мм	9 890.00

### Аксессуары - Accessories

Код Code	Описание - Description	Цена лв без ДДС
908711	Cintura con anodi sacrificali - Sacrificial anodes belt HYDRO 11K2...; 15K2...	460,00
908715	Cintura con anodi sacrificali - Sacrificial anodes belt HYDRO 22K2	550,00

