

## CM EN 733



Моноблок хоризонтални центробежни помпи, конструиран в съответствие с EN 733 стандарти; широко използвани във водоснабдяването, системи за херметизиране и противопожарни системи, охлаждане, отопление, напояване, промишлени и селскостопански приложения; стандартна доставка с контра-фланци.

КОНСТРУКТИВНИ	ОСОБЕНОСТИ
Помпено тяло	Сив чугун
Работно колело	чугун, бронз или неръждаема стомана
Механично уплътнение	керамика-графит-NBR
Вал на помпата	Стомана AISI 304
Температура на течността	-10 ÷ +90 °C
Работно налягане	max 10 bar

2-полюсен индукционен двигател маслена баня	3~ 230/400V-50Hz P 4kW 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW 1~ 230V-50Hz
Клас на изолация	F
Степен на защита	IPX5



Модел                      ном. мощност    дебит    напор                      механ.                      Цена лв без ДДС/ бр                      Цена раб колело  
уплътн.                      лв без ДДС/ бр

1~	3~	HP	KW	лит/ми н	метра	Ф	1~	3~	бронз	AISI 316
CM32-160Cm	CM32-160C	2	1.5	100 ÷ 350	22.8 ÷ 14	20	1109,00	1100,00		
CM32-160Bm	CM32-160B	3	2.2	100 ÷ 400	27.7 ÷ 17	20	1206,00	1170,00		
	CM32-160A	4	3	100 ÷ 450	36.2 ÷ 22.1	20	-	1231,00		
CM32-200Cm	CM32-200C	5.5	4	100 ÷ 450	40.3 ÷ 28.7	28	1658,00	1503,00		
	CM32-200B1	7.5	5.5	100 ÷ 450	48 ÷ 37.9	28	-	1793,00		
	CM32-200B	7.5	5.5	100 ÷ 500	48 ÷ 35.4	28	-	1879,00		
	CM32-200A1	10	7.5	100 ÷ 500	58.3 ÷ 46.6	28	-	1929,00		
	CM32-200A	10	7.5	100 ÷ 550	58.3 ÷ 44.3	28	-	1948,00		
	CM32-250C	12.5	9.2	125 ÷ 450	72.8 ÷ 61.3	28	-	2603,00		
	CM32-250B	15	11	125 ÷ 450	84 ÷ 73.2	28	-	запитване		
	CM32-250A	20	15	125 ÷ 450	93.6 ÷ 85.3	28	-	запитване		
CM40-125Cm	CM40-125C	2	1.5	150 ÷ 600	18.5 ÷ 9.4	20	1240,00	1220,00		
CM40-125Bm	CM40-125B	3	2.2	150 ÷ 650	23.4 ÷ 13.2	20	1298,00	1198,00		
	CM40-125A	4	3	150 ÷ 700	27.6 ÷ 16.8	20	-	1325,00		
CM40-160Bm	CM40-160B	4	3	150 ÷ 600	29.2 ÷ 20.5	28	1752,00	1620,00		
CM40-160Am	CM40-160A	5.5	4	150 ÷ 700	34.9 ÷ 23.4	28	1917,00	1725,00		
	CM40-160AP	7.5	5.5	150 ÷ 800	39.8 ÷ 25.3	28	-	1799,00		
	CM40-200B1	7.5	5.5	150 ÷ 600	45.5 ÷ 32.3	28	-	1950,00		
	CM40-200B	7.5	5.5	150 ÷ 700	45.5 ÷ 29.4	28	-	2033,00		
	CM40-200A1	10	7.5	150 ÷ 650	56.5 ÷ 44.4	28	-	2082,00		
	CM40-200A	10	7.5	150 ÷ 700	56.5 ÷ 41.6	28	-	2105,00		
	CM40-200AP	12.5	9.2	150 ÷ 750	61.4 ÷ 42.2	28	-	запитване		
	CM40-250C	12	9.2	150 ÷ 600	64.4 ÷ 55.4	28	-	запитване		
	CM40-250B	15	11	150 ÷ 650	73.9 ÷ 62.1	28	-	запитване		

